

Dual Concentric Mica Tape Machine

Encintadora concéntrica doble para Mica



EN

- High speed dual concentric mica taping head.
- Designed for mica taping on fire resistant cables.
- Tape tension control is done through hysteresis brake.
- Taping head and pulling capstan are driven independently by AC servo motor.
- HMI+PLC control system for pre-setting taping pitch, tape tension compensation and speed synchronization.

ES

- Encintadora concéntrica doble de alta velocidad .
- Diseñada para encintado con mica de cables anti fuego.
- Control de tensión de la cinta mediante freno de histéresis.
- Accionamiento independiente del cabestrante de tiro y de la encintadora mediante servo motor AC.
- Sistema de control HMI+PLC para la selección del paso, compensación de tensión y sincronizado de velocidad.



Model / Modelo

NM-40H

Pad size / Dimensión rollo [mm]:	D: 400 d: 76 W: 30
Bobbin size / Dimensión bobina [mm]	D: 300 d: 76 W: 210
Cable Ø / Ø Cable [mm]	1-20
Taping speed (Pad/Bobbin) / Velocidad (Rollo/Bobina) [rpm]	2000/1500
Pad length / Almacenamiento [mm]	1000
Motor power / Potencia motor [kW]	3.7 AC